



Deposit-Systeme VdS

Cash-Safe SBE 2

Einzahlautomat mit Redundanzfunktion für den 24-Std. Betrieb

Mit der effizienten Depositfunktion bietet der Cash-Safe SBE ein erweitertes Dienstleistungsangebot, das rund um die Uhr sowohl für Kunden, als auch für Kassierer, zur Verfügung stehen kann. Die Prozesskostenoptimierung in der Cash Logistik wird vor allem durch Selbstbedienung mit Safebag-Annahme und Entsorgung wesentlich unterstützt. Hierbei sind selbstverständlich die gesetzlichen und versicherungstechnischen Rahmenbedingungen berücksichtigt. Als Deposit N-Gerät ist der SBE für die Kundenbedienung in der SB-Zone und gleichzeitig für die Bedienung durch Mitarbeiter des Geldinstitutes geeignet.



Cash-Safe SBE 2

Parallelbetrieb mit einem Cash-Recycler möglich

Als geprüftes Deposit N System ist mit dem Cash-Safe SBE 2 die sichere Entsorgung von Bargeld und Devisen für Geschäftskunden und Privatkunden im 24-Stunden-Betrieb möglich. Das Cash-Safe SBE Konzept garantiert eine einfache und störungsfreie Einzahlung. Als Besonderheit kann der Cash-Safe SBE 2 im Parallelbetrieb mit einem Recycler von Wincor Nixdorf (ProCash Serie) betrieben werden. Sobald das benachbarte Cash Recycling System nicht verfügbar sein sollte, nimmt der Redundanzeinzahler seinen Betrieb auf. Kunden können somit garantiert zu jeder Zeit ihre Einzahlung tätigen.



Aufbau des Grundsystems

- SB-Einzahltresor/Abwurftrator mit WTU-Entsorgungskonzept
- Einwurf-, Abwurf-, Schubladentresor
- Freistehend (Frontload) oder für den Wandeinbau (Rearload)
- Geringe Prozesszeiten bei Einzahlung
- Einfache Abläufe bei Entleerung
- Aufnahmevolumen von ca. 60 Safebags (190 Liter)
- Identifikation mit EC-/ Kunden- oder Bedienerkarte
- Belegdrucker für die Protokollierung des Einwurfs
- Individuell nach Kundenwunsch konfigurierbar
- Safebag Nummer, Verwendungszweck, Betrag für Buchung unter Vorbehalt, etc.
- TCP/IP Anbindung für Netzwerkintegration und Online-Monitoring, Display-Marketing
- Motorische Edelstahl-Trommel
- VdS geprüft für die Bedienung durch Kunden und Mitarbeiter (Deposit N)
- Wertschutzschrank mit Elektronikschloss TwinLock
- Optional mit Einbaurahmen und Beleuchtung
- Optional mit Transportbehälter für WTU
- Vorrüstung für Verankerung, Abrissmelder und Alarmvorbereitung (EMA)
- Gerät ist in unterschiedlichen Konfigurationen und Größen, sowie Ausstattungen erhältlich
- Gewicht ca. 690 kg
- Maße (HxBxT):
Freistehend: 1328 x 650 x 670 mm
Einbauvariante: 1750 x 730 x 725 mm



Vorteile im Überblick

- Deposit N System: Prüfung auf Einbruchwiderstand und Schutz durch Manipulation nach den Richtlinien EN 1143-2 / VdS 2528 - für Deposit-Systeme
- Redundanzeinzahler-Option in Verbindung mit einem Cash Recycler
- 15" Touchscreen für die komfortable Bedienung
- Lichtschranken überwachen Trommelschacht und Schachtabgang