



## CashSafe SBE 3

Einzahlautomat mit Redundanzfunktion für den 24-Std. Betrieb als Tag- / Nachttresoranlage

Mit der effizienten Depositfunktion bietet der CashSafe SBE ein erweitertes Dienstleistungsangebot, das rund um die Uhr sowohl für Kunden, als auch für Kassierer, zur Verfügung stehen kann. Die Prozesskostenoptimierung in der Cash Logistik wird vor allem durch Selbstbedienung mit Safebag-Annahme und Entsorgung wesentlich unterstützt. Hierbei sind selbstverständlich die gesetzlichen und versicherungstechnischen Rahmenbedingungen berücksichtigt. Als Deposit N-Gerät ist der SBE für die Kundenbedienung in der SB-Zone und gleichzeitig für die Bedienung durch Mitarbeiter des Geldinstitutes geeignet.



## CashSafe SBE 3

Parallelbetrieb mit einem Cash-Recycler

Als geprüftes Deposit N System ist mit dem CashSafe SBE 3 die sichere Entsorgung von Bargeld und Devisen für Geschäftskunden und Privatkunden im 24-Stunden-Betrieb möglich. Das CashSafe SBE Konzept garantiert eine einfache und störungsfreie Einzahlung. Optional kann der CashSafe SBE 3 im Parallelbetrieb mit einem Recycler betrieben werden. Sobald das benachbarte Cash Recycling System nicht verfügbar sein sollte, nimmt der Redundanzeinzahler seinen Betrieb auf. Kunden können somit zu jeder Zeit ihre Einzahlung tätigen.



### Aufbau des Grundsystems

- + SB-Einzahltresor/Abwurftrator mit WTU-Entsorgungskonzept
- + Einwurf-, Abwurf-, Schubladentresor
- + Freistehend (Frontload) oder für den Wandeinbau (Rearload)
- + Geringe Prozesszeiten bei Einzahlung
- + Einfache Abläufe bei Entleerung
- + Aufnahmefolumen von ca. 50-60 Safebags (ca. 190 Liter)
- + Identifikation mit EC-/ Kunden- oder Boten-/Bedienerkarte
- + Belegdrucker für die Protokollierung des Einwurfs
- + 10,4 Farb-Touchscreen, Barcode Scanner für SafeBags
- + Menügesteuert: Safebag Nummer, Verwendungszweck, Betrag für Buchung unter Vorbehalt, etc.
- + TCP/IP Anbindung für Netzwerkintegration und Monitoring, autom. Datenübergabe per (DTA/XML) Schnittstelle (SEPA)
- + Integrierte, systemüberwachte Abwurfschublade mit Rückholsicherung, VdS-zertifizierte Ausführung
- + VdS geprüft für die Bedienung durch Kunden (SB) und Mitarbeiter (Deposit „N“ für Tag- und Nachtbetrieb)
- + Wertschutzschrank mit Elektronikschloss TwinLock
- + Optional mit Transportbehälter für WTU
- + Vorrüstung für Verankerung, Abrissmelder und Alarmvorbereitung (EMA)
- + Gerät ist in unterschiedlichen Konfigurationen, Größen und Farben, sowie Ausstattungen erhältlich
- + Gewicht ca. 660 kg
- + Maße (HxBxT): 1525 x 550 x 780 mm
- + Kopf in Schiefergrau gepulvert, RAL7015, Tresor in RAL7035
- + Optional mit Einbaurahmen und Beleuchtung



### AUF EINEN BLICK

- ⊞ Deposit N System: Prüfung auf Einbruchwiderstand und Manipulation nach EN 1143-2 / VdS 2528 - für Deposit-Systeme
- ⊞ Widerstandsgrad III (Kennzeichnung „N“)
- ⊞ Redundanzeinzahler-Option in Verbindung mit einem Cash Recycler
- ⊞ 10,4" Touchscreen für die komfortable Bedienung
- ⊞ Lichtschranken überwachen Trommelschacht und Schachtabgang